



R13 käänteisosmoosi suodatin

R13 perusominaisuuksia mm.

- Pulverimaalattu teräsrunko
- Esisuodatin
- Esisuodattimen painemittari
- Pumpun painemittari
- Automaattinen pysäytys/käynnistys
- Tulevan- ja lähtevän veden TDS mittari

Käyttökohteita

- Kotitaloudet
- Laboratoriot
- Ravintolat
- Jääpalakoneet

Saatavana myös varastosäiliöpumpulla ok-käyttöön.

Tekniset tiedot

Tulevan veden yhde	¾" NPTF
Puhdistetun veden yhde	3/8" putki
Hylätyn veden yhde	3/8" putki
Syöttövirtauma	9 l/min
Syöttöpaine	0,68 bar
Viemäriin vetoisuus	9 l/min
Pumpun teho	½ HP

R13 mallit

	R13-0250	R13-0600	R13-1200
Max. tuotto (l/pv.)	946	2271	4542
Kalvon keskimääräinen suodatuskyky	98%	98%	98%
Kalvon koko	3" x 10"	3" x 20"	3" x 20"
Kalvojen määrä	1	1	2
Esisuodatin (toimitetaan 5 micronin suodattimella)	10"	20"	20"
Tilantarve (leveys x korkeus x syvyys)	660 x 660 x 220	660 x 910 x 220	660 x 910 x 220
Paino	22kg	27kg	34kg